Компания SVIL
Производство, монтаж, обслуживание
оконных солнцезащитных систем.
198216, Россия, г. Санкт-Петербург,
Кузнецовская улица, д. 24, корп. 2.
Тел.: 8 (812) 244-94-39, +7 (900) 654-42-04
Сайт: www.svilspb.ru
E-мэйл: zakaz@svilspb.ru,
svilspb@yandex.ru

Инструкция по замеру.

Кассетные рулонные шторы УНИ 2.

(Уни 2, Уни 2 пружина, Уни 2-зебра)

Кассетные рулонные шторы UNI (УНИ) предназначены для установки на рамы окон. Максимальный угол наклона окна с UNI, UNI 2, UNI-зебра и UNI 2-зебра – 15°. Положение UNI-2 с пружиной – может быть любое, в том числе коробом вниз. Установка короба возможна как на скотч, так и на саморезы (для UNI 2 с пружиной установка рекомендуются на саморезы). Все направляющие всегда устанавливаются только на скотч.

Замер для всех систем УНИ 2 производится от верхней точки рамы до нижней линии стыка штапика с рамой. - Для монтажа системы Уни 2 необходимо, чтобы ширина плоскости штапика была не менее 12 мм.

- Для всех **Уни 2** указанный **замер по ширине является габаритным размером по направляющим**, учитывайте, что короб шире на 20 мм. (по 10 мм в каждую сторону), размер по высоте – является **высотой изделия +20 мм**. Для монтажа Уни 2 глубина штапика может быть любой. Ширина плоскости штапика не менее 12 мм.

ВНИМАНИЕ!!! При нестандартной форме или размере (менее 12 мм) штапика, необходимо прибавить к ширине замера 10-20 мм.(Монтаж направляющих осуществляется на скотч шириной 9 мм.). При этом убедитесь, что направляющая Уни 2 не будет мешать открыванию ручки окна, а короб не упрется в петли центральных окон или откос. В сложных ситуациях убедительно просим проконсультироваться с менеджерами, отправив фотографии окна с замерами на почту. На нестандартные рамы Уни-2 пружина не ставится.

Замер производится в месте монтажа системы для Уни 2 и Уни 2–зебра - сверху стекольного проема, для Уни пружина сверху или снизу, в зависимости от места монтажа. При замере системы Уни 2 пружина «день-ночь» (две ткани) замер производится от верхней точки рамы, до нижней точки рамы (рекомендуем оставить зазор для монтажа 5 мм), в заявке необходимо указать какая ткань будет находиться в каком коробе.

Максимальные и минимальные размеры готовых изделий

Параметр	UNI 2		UNI 2 с пружиной		UNI 2-зебра	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Ширина, мм	350	1500	350	1200	350	1400
Высота, мм	400	3500**	400	2800**	350	2900**
Длина управления, мм	270*	любая	-	-	любая***	любая***

*Длина управления не может быть меньше 2/3 высоты готового изделия.
** Максимальная гарантийная высота определяется для каждой конкретной ткани.
Изготовитель не несет никакой ответственности за изделия, размеры которых выходят за пределы гарантийных.

⚠ **Не используйте для измерений сантиметр (мягкую ленту)! Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой.**